


BUDYNKI NR 3. 8 - ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie:	Di26a/I	DZ1/I	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	DZ7	DZ8
Schemat 1:100 [cm]									
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	1510	1200	1000	900	1100	860	1060	920
	H [mm]	2170	2170	700	2020	2040	2080	2200	2000
	So [mm]	1570	1200	1000	1010	1220	960	1180	1040
	Ho [mm]	2870	2170	700	2050	2100	2140	2260	2060+270
Ilość sztuk:	Piwnica	-	-	1	-	-	1n	-	1n
	Parter	1a	1a	-	1	1	-	1	-
	I piętro	-	-	-	-	-	-	-	-
	II piętro	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączna ilość szt.:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szklenie:	S	brak	brak	brak	brak	brak	S	S	S
Kolor:	Br	G	ceglasty	B	Br	Br	Br	Br	Br
Materiał:	drewno	stalowe	stalowe	stalowe	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
Ościeżnica:	j.w. +opaska obustronna	stalowa ist.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.
Uwagi:	1.otwierane na zewnątrz 2. adaptacja kompletu ze zmianą systemu zawiasów	1.adaptacja drzwi zew. dźwigu 2. malowanie odnawiające	1.drzwi do schowka zewnętrznego 2.otwierane na zewnątrz 3. kolor dostosować do koloru cokołu	1.drzwi do kotłowni 2.otwierane na zewnątrz - EI 30 3. skrzydło szer.min. 90 cm		otwierane na zewnątrz	otwierane na zewnątrz	otwierane na zewnątrz	1.otwierane na zewnątrz 2. adaptacja istniejącego naświetla i ościeżnicy + nowe skrzydło z ościeżnicą 3. rysunek skrzydła - analogia do drzwi kaplicy

- USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ozn. DZ1-DZ8:**
- Materiał: - drzwi w technologii drewna klejonego
- drzwi stalowe płaszczone
 - Kolor stolarki:
a) zewnętrzny - wg ustaleń kolorystyki budynku i zestawienia
B - biały (RAL 9010)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołębkiowy (RAL 7036)
b) wewnętrzny - jw.
 - Szklenie:
a) zewnętrznie - szyby zespolone lub ze szkła float
jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o U<1,5 dla okien
b) wewnętrznie - warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkło float
SH - szkło hartowane
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrza)
 - Wypożyczenie drzwi w:
- klamki drzwi w kolorze brązowym lub białym - zależne od koloru drzwi, przy których występują
- pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
- wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
M - blacha aluminiowa lub mosiężna zabezpieczająca drewno - w kolorze skrzydła
 - Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
 - Oznaczenia:
Sz, Sh - wymiary zewnętrzne ościeżnic
1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

BUDYNKI NR 3 - SZCZEGÓŁY DRZWI skala 1:25



- UWAGA:**
- Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz
 - Kierunek otwierania sprawdzić z rzutami
- OZNACZENIA:**
literka przy numerze stolarki i ślusarki oznacza:
a - adaptację istniejącej
- nową w gabarytach istniejących otworów
n - nową w nowych otworach

"STUDIUM" ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		Poniec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole	B	PW
Autor: Upr. nr GT-10/76/Pil Opracowanie:		BUD. NR 3 Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej - Di + DZ	1:100 1:25	2.2012
Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW		arch. Andrzej Maciej Maleszka Adrianna Schöneich		B41