

BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ adaptowanej

Oznaczenie:		Di8/III	Di10/III	Di14/III	Di18/I	Di1/II	Di17/I	Di6/II	Di7/I	Di22/I	Di23/I	Di10/II	Di13/II	Di15/II	Di3/II	Di2/III	Di3/III	Di4/III	Di4/II	Di7/II	Di9/II
Schemat 1:100 [cm]																					
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	900			700	1000	700	1100	1200	700		1000	1300	1000	1200			1220	1030		
	H [mm]	1920			1930	1980	2000	2000	1970	2010		2290	2350	2230	2230			2230	2330		
	So [mm]	960			760	1060	760	1160	1260	760		1060	1360	1060	1260			1280	1090		
	Ho [mm]	1950			1960	2010	2030	2030	2000	2040		2320	2380	2260	2260			2260	2360		
Ilość sztuk:	Piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I piętro	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
	II piętro	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Łączna ilość szt.:		3			1	1	1	1	1	2		1			1	3			1	2	
Szklenie:		S			brak	S	brak	S	?	S		S	S	S	-	?	?			?	S
Kolor:		biały			biały	biały	biały	biały	biały	biały		biały	biały	biały	biały	biały	biały			biały	biały
Materiał:		drewno			plyta drewnopoch.	drewno	plyta drewnopoch.	drewno	drewno	plyta drewnopoch.		drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno			drewno	drewno
Ościeżnica:		j.w. ozdobna +opaska dwustronna			j.w. drewniana	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. drewniana	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. drewniana		j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna			j.w. ozdobna +opaska dwustronna	j.w. ozdobna +opaska dwustronna
Uwagi:													zmiana szklenia	-							podcięcie 1,5 cm

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

1. Materiał:

- drzwi z drewna

- drzwi z płyty drewnopochodnej
2. Kolor stolarki:

a) zewnętrzny

- wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia

B - biały (RAL 9010)

Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)

G - gołębkiowy (RAL 7036)

b) wewnętrzny

- jw.
3. Szklenie:

a) zewnętrznie

- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze

względów akustycznych o U<1,5 dla okien

b) wewnętrznie

- warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia

S - szkło float

SH - szkło hartowane

SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)

4. Wyposażenie drzwi w:


- klamki drzwi istniejące lub nowe w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują

- pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki

- wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji

5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!

6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi
- UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz
- | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--------|--|--|
| <div>"STUDIOM"</div> <div>ul. Królowej Jadwigi 48/2</div> <div>61-872 POZNAŃ</div> <div>tel. (0-61) 852-94-80</div> |  | Poniec, ul. Kościuszki 7 | | A | PW | | |
| | | Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 | | | | | |
| | | Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole | | | | | |
| Autor: Upr. nr GT-10/76/PII | Opracowanie: | BUD. NR 3 | | 1:100 | 7.2012 | | |
| | | Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej (D) cz.A - adaptowana | | | | | |
| Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW | | arch. Andrzej Maciej Maleszka | | A6.A | | | |
| | | Adrianna Schöneich | | | | | |
| | | arch. Małgorzata Fornalczyk | | | | | |