


- UWAGI:
1. Roboty ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej.
  2. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C12/15 gr. 10 cm.
  3. Wykopy fundamentowe wykonać pod nadzorem uprawnionego geodety.
  4. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nie nadających się do bezpośredniego posadowienia należy je wybrać do poziomu gruntów nośnych, a różnicę wysokości uzupełnić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną warstwami ok. 30 cm lub chudym betonem.
  5. Projekt rozpatrywać z innymi branżami.
  6. Rury instalacyjne prowadzić w rurach ochronnych wg projektów branżowych. Przed ułożeniem rur należy lokalizację zweryfikować z projektem branżowym.

Ławy fundamentowe wykonać zgodnie ze szczegółami.  
 Iżnienie żelbetowe dowiązane do fundamentów oraz wieńca stropowego; zbrojenie zgodnie z rysunkiem szczegółowym

 <b>M3 KACZMAREK</b> pracownia projektowa m3kaczmarek sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBJEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. D'WIDZIA STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO		
ADRES INWESTYCJI:	Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nr dz. 137		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK "B" konstrukcja		
SKALA: 1:100	DATA: 10.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT: branża konstrukcyjna	inż. Zbigniew Stelmaszczuk specjalność konstrukcyjno - budowlana nr ewid. 50/69/Lw		
SPRAWDZAJĄCY: branża konstrukcyjna	mgr inż. Eugeniusz Włda specjalność konstrukcyjna nr upr. 253/75/Pw		
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		STR
ASYSTENT:	inż. P. Busz		